



## K-FLEX EC / EC SAMOLEPÍCÍ / EC-H ROLLS

### T E C H N I K Á   D A T A

<b>Použití pro teplotní rozsah</b>	+110°C (+85°C EC SAMOLEPÍCÍ)	
<b>Tepelná vodivost <math>\lambda</math> W/(m·K) EN 12667 (DIN 52612) - ENISO 8497 (DIN 52613)</b>	Tloušťka $\leq$ 25mm	Tloušťka > 25mm
	-20 °C = 0,031	-20 °C = 0,034
	0 °C = 0,033	0 °C = 0,036
	+20 °C = 0,035	+20 °C = 0,038
	+40 °C = 0,037	+40 °C = 0,040
<b>Korozní riziko</b>	EN 13468; pH neutral (7 $\pm$ 1)	
<b>Součinitel odporu difuze vodních par <math>\mu</math> EN12086 (DIN 52615)</b>	$\geq$ 7000	
<b>Hořlavost</b>	Euroclasse B, S3, d0 EN 13501-1 Cl. 1 (I), M1 (E), BS 476 PT 7 CL 1 (UK)	

L'ISOLANTE K-FLEX si vyhrazuje právo na změnu dat a technických požadavků bez předchozího upozornění.

# K-FLEX EC



K-FLEX EC



K-FLEX EC-H ROLLS

K-FLEX EC  
standardní délka 2 m

K-FLEX EC AD  
ROZRÍZNUTÉ EC  
SAMOLEPÍČÍ HADICE



## Aplikace:

Topení a vzduchotechnika  
Sanitární rozvody  
Klimatizace a chlazení

$\mu \geq 7000$

ČSN EN 13468

HCFC - CFC Free

Hořlavost: Euroclass B S3 d0

s K-FLEX EC  
SAMOLEPÍČÍ  
ušetříte čas  
při montáži

až  
**50%**

## K-FLEX EC



## ROZMĚRY

Hadice 2 m

TLOUŠTKY:

6 - 9 - 13 - 19 - 25 - 30 -  
40 - 50 - 55 - 60 mm

PRŮMĚRY:

od 10 do 168 mm

**K-FLEX**

# K-FLEX EC-H ROLLS



ROLLS  
ROZMĚRY BALENÍ:  
485 x 485 x 285 mm

## Inteligentní řešení pro instalátorské práce

- Nový, praktický obal navržený tak, aby byl snadno ovladatelný
- Snadná montáž vzhledem k vysoké pružnosti a elasticitě výrobku
- Méně zbytků
- Vysoce výkonná izolace

## K-FLEX EC-H ROLLS

### Snadné použití

Otvor ve víku umožňuje snadné vyjmutí izolace při zachování zbývající izolace uvnitř krabice.

### Přesné řezání

Pravítko tištěné na okraji boxu usnadňuje přesné měření a řezání potřebné při práci. Žádný další odpad, nižší spotřeba lepidla a pásky.

### Lepší ochrana izolace na pracovišti

Žádné další plýtvání materiálu způsobené poškozením nebo zničením během přepravy.

## ROZMĚRY

EC-H Rolls	TLOUŠTKY mm	6	9	13
	Ø hadice mm	m/balení	m/balení	m/balení
	6	90	60	
	8	80	56	
	10	70	51	35
	12	60	50	30
	15	57	41	26
	18	45	35	25
	20	45	35	23
	22	35	29	21
	28	30	21	15
	35			12



# K-FLEX EC SAMOLEPÍCÍ

s K-FLEX EC  
SAMOLEPÍCÍ  
ušetříte čas  
při montáži

až **50%**



**NOVÝ RYCHLÝ  
SAMOLEPÍCÍ SYSTÉM**

## NOVÝ

rychlý, samolepící systém

Snadná manipulace

**UŠETŘETE 50%**

času při montáži

Praktické pásky pro

snadnou instalaci

## K-FLEX EC SAMOLEPÍCÍ

Nový **EC SAMOLEPÍCÍ** je vyroben ve speciálně vyvinutém samolepícím provedení. Revoluční technologií jsou zabudované samolepící pásky po obou stranách rozříznutí, které usnadňují a urychlují montáž.

Nový **EC SAMOLEPÍCÍ** má vlastnosti vysoce výkonné izolace díky novému samolepícímu systému, který výrazně snižuje používání kontaktních lepidel, což umožňuje lepší pracovní podmínky v souladu s bezpečnostními požadavky.

## ROZMĚRY

Hladice  
2 m

TLOUŠTKY:

9 - 13 - 19 mm

PRŮMĚRY:

od 6 do 114 mm

